

AMBIENTE Nova  
CASTELLO® Pro  
PALAZZO® Style/E  
PALAZZO® Noblesse/E  
PALAZZO® Royal/E

Befestigungsart M4, M8, M16  
(Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)

	Socket M4, 120 kg/180 kg, Stahl feuerverzinkt
	Socket M4/M8/M16, 240 kg/310 kg/430 kg/ 570 kg/ 690 kg, Stahl feuerverzinkt (justier- und nivellierbar)
	Abdeckung zu Socket M4, 120 kg/180 kg, ABS, Aluminium- eloxiert-Look
	Abdeckung zu Socket M4, 120 kg/180 kg, ABS, anthrazit
	Abdeckung zu Socket M4/M8/M16, 240/310 kg, Aluminium, pulver- beschichtet, hellgrau
	Abdeckung zu Socket M4/M8/M16, 240/310 kg, Aluminium, pulver- beschichtet, anthrazit
	Bodenhülse M8, Bodenhülse M16, Stahl feuerverzinkt
	Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, M8 Montageplatte M16, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, spezial, Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, spezial, Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt
	Montageplatte M4, Montageplatte M8, Montageplatte M16, für hohe Dämmungen, Aufbauhöhe nach Mass, Stahl feuerverzinkt

AMBIENTE Nova  
CASTELLO® Pro  
PALAZZO® Style/E  
PALAZZO® Noblesse/E  
PALAZZO® Royal/E

	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm
	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm
	Standrohr M4 zu Ambiente Nova, Stahl feuerverzinkt
	Standrohr M4 zu Castello Pro, Stahl feuerverzinkt
	Standrohr M4 für PzS, PzN, Stahl feuerverzinkt, mit Abdeckung
	Aufstellscharnier M8 für PzS, PzN, M16 für PzR, Stahl feuerverzinkt, mit Abdeckung
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	
	Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss
	Schutzhülle mit Stab und Reißverschluss und Schnürung
Regenrinne und Seitenwand (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)	
	Regenrinne Triangular, konisch
	Seitenwand

AMBIENTE Nova  
CASTELLO® Pro  
PALAZZO® Style/E  
PALAZZO® Noblesse/E  
PALAZZO® Royal/E

Rollensockel  
(Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)

	Rollensockel M4 180 kg, mit Decorplatte
Beleuchtung und Heizung	
	Heizstrahler-Einheit, 1500 Watt, max. 4 Stück pro Schirm Steuerung über Pz200
	LED Steuerung über Pz200
Diverses	
	Fernbedienung 7-Kanal
	Fernbedienung 42-Kanal
	Prallschutz für Schirmmast, grau
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set
	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set

Befestigungsart Z  
(Standrohr Z zwingend notwendig)



Betonsockel Z, hell  
30 kg / 40 kg / 55 kg / 70 kg



<sup>1</sup> Betonsockel Z  
40 kg



1/2 Granitsockel Z  
30 kg



NEU  
Granitsockel Z  
40 kg / 55 kg / 90 kg



Stahlsockel Z  
40 kg / 55 kg



Mauerkonsole Z,  
Ausladung von 180 mm



Rasendorn Z,  
85 x 150 x 350



Standrohr Z, Stahl feuer-  
verzinkt,  
Ø 25-33 mm



Verschiedene  
Standrohre Z, Edelstahl /  
Stahl feuerverzinkt,  
Ø 35/38-39 mm,  
Ø 48/55 mm

Rollensockel  
(Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)



Rollensockel Z, 55 kg,  
mit Decorplatte



NEU  
Rollensockel Z, 90 kg

Rollensockel  
(Standrohr oder Gewichte-Set zwingend notwendig)



NEU  
Granitsockel Z,  
40 kg / 55 kg / 90 kg,  
Naturstein mit  
Rollen-Set (Stahlverzinkt  
/ Edelstahl)



Stahlsockel Z,  
40 kg / 55 kg,  
mit Rollen-Set (Stahl-  
verzinkt / Edelstahl)

Befestigungsart PX Ø 48/55 mm  
(Übergangsrohr PX zwingend notwendig)



Bodenhülse PX, Stahl  
feuerverzinkt / Edelstahl



Übergangsrohr PX, Stahl  
feuerverzinkt / Edelstahl



Übergangsrohr PX, Stahl  
feuerverzinkt, anthrazit  
pulverbeschichtet

Befestigungsart M4, M8



Standrohr M4,  
Stahl feuerverzinkt



Montageplatte M4, M8  
Stahl feuerverzinkt



Montageplatte M4,  
Aufbauhöhe 50-149 mm,  
Stahl feuerverzinkt



Montageplatte M4,  
Aufbauhöhe 150-350 mm,  
Stahl feuerverzinkt



Montageplatte M4,  
für hohe Dämmungen, Auf-  
bauhöhe nach Mass, Stahl  
feuerverzinkt

Befestigungsart BT Ø 35/38-39 mm  
(Übergangsrohr BT zwingend notwendig)



Bodenhülse BT,  
Stahl feuerverzinkt



Übergangsrohr BT,  
Stahl feuerverzinkt

Befestigungsart ST Ø 25-33 mm  
(Übergangsrohr ST zwingend notwendig)



Bodenhülse ST,  
Stahl feuerverzinkt



Übergangsrohr ST,  
Stahl feuerverzinkt

Diverse Befestigungsarten



Bride U  
für Tischblatt

Schutzhülle aus beschichtetem  
Polyestergewebe



Schutzhülle /  
Schutzhülle mit Stab  
und Reißverschluss

Diverses



OSYRION Spot LED  
Akku-Licht, 2er Set














OSYRION Spot LED  
Akku-Licht, 4er Set

FORTERO® Pro  
FORTELLO® Pro / LED  
SUNWING® Casa  
SOMBRANO® S+  
PENDALEX® P+  
FORTANO®

Befestigungsart Z  
(Standrohr Z zwingend notwendig)

		Betonsockel Z, hell 70 kg / 90 kg
		NEU Granitsockel Z 90 kg
		Standrohr Z, Edelstahl / Stahl feuerverzinkt Ø 48 / 55 mm
		Standrohr Z, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet Ø 48 / 55 mm
		Standrohr Z, P+, Edelstahl / Stahl feuer- verzinkt
	<b>Befestigungsart M4, M8, M16</b> (Standrohr oder Aufstellischamier zwingend notwendig)	
		Sockel M4, 120 kg, 180 kg, Stahl feuerverzinkt
		Abdeckung zu Sockel M4, 120 kg/180 kg, ABS, Aluminium- eloxiert-Look
		Abdeckung zu Sockel M4, 120 kg/180 kg, ABS, anthrazit
		NEU Granitsockel M4, 120 kg,
		Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt
		Montageplatte M4, M8, Stahl feuerverzinkt

FORTERO® Pro  
FORTELLO® Pro / LED  
SUNWING® Casa  
SOMBRANO® S+  
PENDALEX® P+  
FORTANO®

		Montageplatte M4, spezial, Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt
		Montageplatte M4, spezial, Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt
		Montageplatte M4, für hohe Dämmungen, Aufbauhöhe nach Mass, Stahl feuerverzinkt
		Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm
		Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm
		Verschiedene Standrohre M4, Stahl feuerverzinkt
		Standrohr M4, P+ für Fortello/LED und Pendalex P+
	<b>Rollensockel</b> (Standrohr oder Behälter-Set / Gewichte-Set zwingend notwendig)	
		NEU Rollensockel Z, 90 kg
		Rollensockel M4, 90 / 120 kg / 180 kg, mit Decorplatte
		NEU Granitsockel Z, 90 kg, Naturstein mit Rollen-Set (Stahlverzinkt / Edelstahl)
		NEU Granitsockel M4, 120 kg, Naturstein mit Rollen-Set (Stahlverzinkt / Edelstahl)

FORTERO® Pro  
FORTELLO® Pro / LED  
SUNWING® Casa  
SOMBRANO® S+  
PENDALEX® P+  
FORTANO®

Befestigungsart PX Ø 48/55 mm  
(Übergangsrohr PX zwingend notwendig)

		Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
		Übergangsrohr PX, Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
		Übergangsrohr PX, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbe- schichtet
		Übergangsrohr PX, P+ Stahl feuerverzinkt / Edelstahl
		Adapter PX zu M4
	<b>Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe</b>	
		Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss
	<b>Diverses</b>	
		OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set
		OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set